



1 Zusätzliche Rechen (Zubehör)



1

Gesamt-Tragfähigkeit

Mit 3 Rechen 450 kg,
mit 4 Rechen 600 kg.



2

Abb. mit Zubehör B



4

1 Hordenwagen

Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Werkstückschonendes Ablegen
- ▶ Transport und Trocknen von Platten

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Grundausführung

Zwei Rechen mit je 12 Auflagestäben, Länge je 735 mm, Abstände 130 mm. Tragfähigkeit je Stab 12,5 kg.

Länge x Breite x Höhe 1380 x 800 x 1770 mm.

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 150 mm, Polyamid, Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

1 Rechen zusätzlich

Einfach zu montieren, seitlich verschiebbar.

2 Tragarm-Regalwagen

Zum Lagern, Bereitstellen, Lüften und Trocknen von Werkstücken und Bauteilen

- ▶ Durch die verstellbaren Tragarme auch für sperrige Teile geeignet
- ▶ Ideal als Lacktrockenwagen

An den Säulen, je 1540 mm hoch, können die Tragreihen im 50-mm-Rastern in 13 Positionen eingehängt werden.

Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

2 Zur einseitigen Bestückung

Mit Vollgummireifen.

3 Zur beidseitigen Bestückung

Mit Vollgummi-Vollelastikreifen.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

4 Tragarmwagen

Tragfähigkeit 700 kg

Stabile Schweißkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Lagerebenen 295 / 705 / 1115 / 1525 mm. Auflagentiefe je Seite 350 mm.

Länge x Breite x Höhe 1750 x 890 x 1550 mm.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager, Voll-Elastikreifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

| Artikel | | 1 | 2 | 3 o. Abb. | 4 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ausführung | | – | einseitig | beidseitig | – |
| Tragfähigkeit | kg | 300 | 350 | 500 | 700 |
| Bereifung | | Polyamid | Vollgummi | Vollelastik | Voll-Elastikreifen |
| Länge x Breite | mm | 1380 x 800 | 1550 x 800 | 1750 x 850 | 1750 x 890 |
| Höhe | mm | 1770 | 1830 | 1835 | 1550 |
| Grundausführung | Nr. | 200 834 06 | 200 540 06 | 200 385 06 | 200 840 06 |
| | € | 469.- | 489.- | 479.- | 489.- |
| Zubehör | | | | | |
| Rechen zusätzlich | Nr. | 200 835 06 | – | – | – |
| | € | 109.- | – | – | – |
| A Tragarme ohne Gummiauflage | Nr. | – | 200 314 06 | – | – |
| | € | – | 69.90 | – | – |
| B Tragarme mit Gummiauflage | Nr. | – | 200 315 06 | – | – |
| | € | – | 99.90 | – | – |
| C Stahlrohr-Tragreihen VE 4 Stück | Nr. | – | – | 200 386 06 | – |
| | €/VE | – | – | 449.- | – |