

Vollgummi-Reifen

Auf Kunststoff-Felge

- Für einfache bis mittlere Beanspruchung
- Härte 85 ±3 Shore-A
- Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-blaupassiviert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

Rollenlager.



Vollgummi-Reifen

Rad-Ø x Breite	mm	125 x 38	160 x 40	200 x 50
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	100	135	205
Bauhöhe	mm	155	200	240
Ausladung Lenkrollen	mm	38	55	55
Plattenmaß	Lenkrollen mm	105 x 80	137 x 105	137 x 105
	Bockrollen mm	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Schraublochabstand	mm	76 – 80 x 60	75 – 80 x 105	75 – 80 x 105
Schraubloch-Ø	mm	9	11	11
Nabenlänge /-bohrung	mm	50 / 15	58 / 20	58 / 20
Lenkrollen	Nr.	496 797 06	496 815 06	496 819 06
	€	11.50	22.90	30.90
Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	496 798 06	496 816 06	496 820 06
	€	19.95	30.90	43.90
Bockrollen	Nr.	496 799 06	496 817 06	496 821 06
	€	9.99	20.90	28.90
Räder	Nr.	496 800 06	496 818 06	496 822 06
	€	4.89	10.49	17.49

Polyamid-Räder

- Wartungsfrei, leichter Lauf
- Abriebfest
- Weitestgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

Rollenlager.



Polyamid-Räder

Rad-Ø x -Breite	mm	125 x 38	150 x 40	200 x 50
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	200	300	300
Bauhöhe	mm	155	185	235
Ausladung der Lenkrollen	mm	38	52	54
Plattenmaß	Lenkrollen mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110
	Bockrollen mm	102 x 87	135 x 114	135 x 114
Schraubloch-Abstand	mm	76 – 80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Schraubloch-Ø	mm	9	11	11
Nabenlänge / Nabenbohrung	mm	50 / 15	60 / 20	60 / 20
Lenkrollen	Nr.	242 318 06	242 325 06	242 329 06
	€	20.90	29.90	36.90
Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	242 322 06	242 326 06	242 331 06
	€	27.90	52.90	57.90
Bockrollen	Nr.	242 323 06	242 327 06	242 332 06
	€	15.95	23.90	32.90
Räder	Nr.	242 324 06	242 328 06	242 333 06
	€	9.89	12.49	22.90

Vollelastik-Reifen

Auf Kunststoff-Felge

- Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

Rollenlager.



Vollelastik-Reifen

Rad-Ø x -Breite	mm	125 x 36	160 x 50	200 x 50
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	150	300	400
Bauhöhe / Ausladung Lenkrolle	mm	155 / 36	190 / 55	235 / 55
Plattenmaß	Lenkrolle mm	105 x 85	135 x 110	135 x 110
	Bockrolle mm	105 x 85	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand	Lenkrolle mm	80 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
	Bockrolle mm	80 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Schraubloch-Ø	mm	9	11	11
Radnaben-Länge / -Bohrung	mm	49 / 15	60 / 20	60 / 20
Lenkrollen	Nr.	416 171 06	416 175 06	416 179 06
	€	13.95	24.90	32.90
Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	416 172 06	416 176 06	416 180 06
	€	18.49	29.90	39.90
Bockrollen	Nr.	416 173 06	416 177 06	416 181 06
	€	12.95	22.90	30.90
Räder	Nr.	416 174 06	416 178 06	416 182 06
	€	7.19	13.95	20.90

Weitere Größen und Ausstattungen auf Anfrage.

Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elastik-Vollgummi-Reifen



Rad-Ø x -Breite	mm	125 x 40	125 x 40	160 x 50	200 x 50
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	200	200	350	400
Bauhöhe	mm	155	158	190	235
Ausladung Lenkrollen	mm	36	48	52	54
Plattenmaß	Lenkrolle mm	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
	Bockrolle mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstände	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 80	105 x 80
Schraubloch-Ø	mm	9	11	11	11
Radnabenlänge / -bohrung	mm	41 / 15	50 / 20	60 / 20	60 / 20
Lenkrollen	Nr.	496 757 06	496 761 06	496 765 06	496 769 06
	€	31.90	34.90	52.90	59.90
Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	496 758 06	496 762 06	496 766 06	496 770 06
	€	37.90	39.90	57.90	69.90
Bockrollen	Nr.	496 759 06	496 763 06	496 767 06	496 771 06
	€	29.90	30.90	49.90	54.90
Räder	Nr.	496 760 06	496 764 06	496 768 06	496 772 06
	€	21.90	22.90	32.90	38.90

Polyurethan-Reifen



Rad-Ø x Breite	mm	125 x 40	160 x 50	200 x 50
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	400	500	700
Bauhöhe / Ausladung Lenkrollen	mm	178 / 50	215 / 53	245 / 55
Plattenmaß	Lenkrolle mm	135 x 110	135 x 110	135 x 110
	Bockrolle mm	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Schraubloch-Abstände	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Schraubloch-Ø	mm	11	11	11
Radnabenlänge / -bohrung	mm	50 / 20	60 / 20	60 / 20
Lenkrollen	Nr.	496 845 06	496 849 06	496 853 06
	€	64.90	74.90	82.90
Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	496 846 06	496 850 06	496 854 06
	€	74.90	92.90	109.-
Bockrollen	Nr.	496 847 06	496 851 06	496 855 06
	€	49.90	57.90	69.90
Räder	Nr.	496 848 06	496 852 06	496 856 06
	€	43.90	45.90	54.90

Luftreifen



Rad-Ø x -Breite	mm	200 x 50	210 x 65	260 x 85	260 x 85
Tragfähigkeit je Rad – bei 4 km/h	kg	75	100	200	200
Reifen	Profil	Rillen	Rillen	Rillen	Block
	Luftdruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Bauhöhe / Ausladung	mm	230 / 54	245 / 62	295 / 70	295 / 70
Plattenmaß	Lenkrollen mm	135 x 110	135 x 110	175 x 175	175 x 175
	Bockrollen mm	135 x 105	135 x 105	220 x 125	220 x 125
Schraublochabstand	Lenkrollen mm	105 x 80	105 x 80	140 x 140	140 x 140
	Bockrollen mm	105 x 80	105 x 80	190 x 75	190 x 75
Schraubloch-Ø	mm	11	11	15	15
Nabenlänge / -bohrung	mm	60 / 20	75 / 20	75 / 20	75 / 20
Lenkrollen	Nr.	206 147 06	206 148 06	206 149 06	206 168 06
	€	32.90	45.90	67.90	67.90
Bockrollen	Nr.	206 143 06	206 144 06	206 145 06	206 161 06
	€	26.90	37.90	54.90	54.90
Räder	Nr.	206 151 06	206 152 06	206 153 06	206 177 06
	€	26.90	29.90	34.90	35.90

Elastik-Vollgummi-Reifen

Auf Alu-Felge

- ▶ Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf
- ▶ Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität
- ▶ Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Schwenklager mit doppeltem Kugellager, Schwenklagerschutz.

Kugellager.

Polyurethan-Reifen

auf Alu-Felge

- ▶ Äußerst robust bei hoher Laufleistung
- ▶ Geringer Rollwiderstand
- ▶ Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C

Verstärktes Gehäuse aus Stahlblech verzinkt. Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem, doppeltem Kugellager, Schwenklagerschutz.

Kugellager.

Luftreifen

auf Stahlblech-Felge

- ▶ Sehr gute Stoßdämpfung
- ▶ Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden
- ▶ Durch Luftpolster sehr Boden schonend

Lenk- und Bockrollen

Gehäuse aus Stahlblech glanzverzinkt, mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, mit Spritzwasserschutz. Zentralbolzen bei Lenkrollen verschraubt und gesichert. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge.

Rollenlager.

Weitere Größen und Ausstattungen auf Anfrage.

Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.