

## 1 Mit Schiebebügel

Tragfähigkeit 500 kg,  
mit Luftreifen 300 kg

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,  
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

## 2 – 7 Mit Gitterwänden

Tragfähigkeit 500 kg,  
mit Luftreifen 300 kg

- ▶ Gitterwände einzeln herausziehbar
- ▶ Rutschhemmende, abriebfeste Kunststoff-Ladefläche

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge.  
Lenkrollen mit Doppelstopp.  
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.



### Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3

### Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

### Bordwände

Stahlgitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm. Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

### Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Alle Artikel



4



5

### Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen (Breite 700 und 800 mm).

Weitere Informationen siehe Seite 10.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



6

Abb. in Sonderlackierung



7

Artikel		1		2		3	
Ausführung		Mit Rohrschiebebügel		1 hohe Stirnwand		2 hohe Stirnwände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800	
Wandhöhe	mm	–	–	500	500	500	
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	454 076 06	454 079 06	536 773 06	536 774 06	536 780 06	
	€	189.-	249.-	199.-	239.-	289.-	
Polyamidräder Rad-Ø 200 mm	Nr.	454 077 06	454 080 06	–	–	–	
	€	239.-	269.-	–	–	–	
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	454 078 06	454 081 06	–	–	–	
	€	299.-	319.-	–	–	–	

Artikel		4		5		6		7	
Ausführung		4 halbhohe Wände		3 hohe Wände		4 hohe Wände		2 hohe Längswände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 775 06	536 777 06	536 781 06	536 783 06	536 784 06	536 786 06	536 778 06	536 779 06
	€	329.-	349.-	299.-	329.-	329.-	359.-	279.-	299.-
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	536 776 06	–	536 782 06	–	536 785 06	–	–	–
	€	399.-	–	399.-	–	429.-	–	–	–



CO<sub>2</sub>-neutral

### Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 Mit Rohrschiebebügel  
Tragfähigkeit 1000 kg

## 1 Für schwere Lasten

### Tragfähigkeit 1000 kg

Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche. Schiebebügel fest verschweißt.

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung fertig montiert.

## 2 + 3 Mit Holzwänden

### Tragfähigkeit 500 kg

Ladehöhe 280 mm – Schiebebügelhöhe 1100 mm

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf Kunststoff-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

## 4 – 7 Mit Holzwänden

### Tragfähigkeit 500 kg, mit Luftreifen 300 kg

Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2



3

### Alle Artikel



4



5



6



7

Abb. in Sonderlackierung

## 2 – 7

### Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

#### Bordwände

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwände sind einzeln abnehmbar.

#### Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen (Breite 700 und 800 mm), außer 1.

Weitere Informationen siehe Seite 10.

Artikel		1 Rohrschiebebügel	2 1 Stirnwand	3 2 Stirnwände
Bereifung		Vollelastik	Vollgummi	Vollgummi
Tragfähigkeit	kg	1000	500	500
Rad-Ø	mm	200	200	200
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 082 06	454 084 06	454 086 06
1050 x 700 mm	€	399.-	199.-	259.-
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 083 06	454 085 06	454 087 06
1250 x 800 mm	€	439.-	239.-	289.-

Artikel		4	5	6	7		
Ausführung		4 halbhohle Wände	3 hohe Wände	4 hohe Wände	2 hohe Längswände		
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 765 06	536 767 06	536 768 06	536 769 06	536 771 06	536 772 06
	€	319.-	339.-	299.-	299.-	329.-	299.-
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	536 766 06	–	–	536 770 06	–	–
	€	399.-	–	–	399.-	–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie



1



2



Mit Ablasshahn



3



4



5



CO<sub>2</sub>-neutral

### 1 – 5 Alle Tischwagen / Montagehilfswagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



6

7



## 1 + 2 Tischwagen mit Auffangwanne

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Auf Anfrage mit Luftreifen lieferbar.

### 1 Mit öldichter Wanne, abnehmbar

Stahlblechwanne im offenen Winkelstahlrahmen. Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

### 2 Mit Auffangwanne, Gitterrost und Ablasshahn

60-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech mit konischem Ablauf und Ablasshahn 3/8".

Abnehmbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm.

Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

## Montagehilfswagen

### 3 mit 2 Ebenen

Tragfähigkeit 250 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannensböden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### 4 + 5 mit 3 Ebenen

Tragfähigkeit 350 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannensböden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung 3 – 5

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

## 6 + 7 Aus Edelstahl mit 2 oder 3 Etagen

Tragfähigkeit 250 / 350 kg

Lebensmittelecht, langlebig und ideal für Feuchträume.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Lenkrollen mit Feststeller.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6	7
Tragfähigkeit	kg	150	150	250	350	350	250	350
Etagen		2	2	2	3	3	2	3
Etagenhöhen	mm	300 / 800	300 / 850	220 / 875	220 / 560 / 875	220 / 710 / 1175	220 / 875	220 / 560 / 875
Ladefläche / Wannemaße	L x B x H mm	1010 x 580 x 200	1015 x 590 x 85	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Gesamthöhe	mm	1115	1115	915	915	1215	915	915
Nr.		454 035 06	454 036 06	200 535 06	454 037 06	454 038 06	200 152 06	200 153 06
€		419.-	419.-	229.-	269.-	319.-	769.-	889.-

## Montagewagen für Produktion und Werkstatt

### Pulverbeschichtet

Bündig eingelegte Ladeflächen.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.  
Schiebegriff aus Kunststoff.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,  
Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### 1 2 Ladeflächen aus Recycling-Kunststoff

Bestückt mit 3 PE-Kästen  
Volumen 16 Liter. L x B x T 500 x 310 x 140 mm.  
Vollgummireifen.

#### 2 2 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

#### 3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

#### 4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg  
Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

## Mehrzweck-Tischwagen

Tragfähigkeit 500 kg

#### 5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet

Radausstattung  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen.  
Rad-Ø 200 mm, Rollenlager.  
Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie

Artikel 2



2



1



3



4



5



CO<sub>2</sub>-neutral

Artikel 1, 3, 4

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recycelfähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	1000	500
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	600 x 600
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	280 / 900
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200
Pulverbeschichtet	Nr.	200 498 06	200 854 06	200 855 06	200 859 06	200 361 06
Lichtblau RAL 5012	€	429.-	249.-	319.-	349.-	289.-



1



CO<sub>2</sub>-neutral

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

neu



2



3



4

## Montagewagen für Produktion und Werkstatt

### Galvanisch verzinkt

Bündig eingelegte Ladeflächen.  
Schiebegriff aus Kunststoff.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### 1 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

#### 2 Ladeflächen aus Kunststoff

Vollgummireifen.

#### 3 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

#### 4 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg  
Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1		2		3		4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		500		1000	
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Galvanisch verzinkt	Nr.	003 566 06	003 567 06	003 564 06	003 565 06	003 568 06	003 561 06	003 562 06	003 563 06
	€	269.-	289.-	299.-	329.-	359.-	399.-	589.-	639.-

## 1 – 3 Gitterwagen

### Tragfähigkeit 500 kg

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren.  
Zugdeichsel als Zubehör lieferbar.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.  
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,  
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit  
Doppelstopp.

#### 1 Eine Längsseite offen

Abb. mit Zugdeichselset.

#### 2 Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.

#### 3 Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür

Basquille-Verschluss mit gleich  
schließendem Zylinderschloss.

## 4 Gitterwagen komplett mit Fachböden

### Tragfähigkeit 500 kg

Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer  
Doppelflügeltür.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.  
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,  
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit  
Doppelstopp.

### Zubehör (siehe Tabelle)

#### Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet.  
Länge x Breite 1015 x 678 mm.  
Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, die im  
Abstand von 50 mm eingehängt werden können.

#### Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der  
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.  
Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche.  
Öl- und weitgehend säurefest.  
Wetterbeständig. Recyclingfähig.

### Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



CO<sub>2</sub>-neutral

### Alle Gitterwagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit je Etagenboden</b>	kg	50	50	50	50
Höhe untere Ladefläche	mm	280	280	280	280
Gesamthöhe	mm	1780	1800	1780	1780
Außenmaße	Länge x Breite mm	1130 x 700	1130 x 720	1130 x 735	1130 x 735
<b>Nr.</b>		<b>454 029 06</b>	<b>454 030 06</b>	<b>454 031 06</b>	<b>200 516 06</b>
<b>€</b>		<b>479.-</b>	<b>629.-</b>	<b>769.-</b>	<b>819.-</b>
<b>Fachboden für alle Artikel</b>	<b>Nr.</b>		<b>454 058 06</b>		
	<b>€</b>		<b>67.90</b>		
<b>Zugdeichselset für alle Artikel</b>	<b>Nr.</b>		<b>454 059 06</b>		
	<b>€</b>		<b>99.90</b>		

## Treppenkarren

### Mit Sternrad

- ▶ Abladen – Treppen hinaufstemmen – aufladen, all dies ist nicht mehr notwendig
- ▶ Große rutschfeste Schaufel
- ▶ Radträger für besonders Treppen schonenden Transport

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Auf der Achse drehen sich 2 Radträger mit je 3 Rädern. Vollgummireifen, Gleitlager.

- 1 Mit Griffbügel
- 2 Mit Handgriffen
- 3 Treppen-Tragekarre

Mit ausklappbarem Tragegriff für die zweite Person. Zurrgurte zur sicheren Fixierung des Ladegutes.



Erweiterbar zur Stuhlkarre

Abb. mit Tragarmen (Zubehör)

## Sack- und Stuhlkarren

### Mit Sicherheits-Kunststoffgriffen

Hochwertig pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Räder mit Wälzlagerung.

- 4 Sackkarre
- 5 Stuhlkarre

Mit höhenverstellbaren Tragarmen für den Transport mehrerer Stühle.



4 Abb. in Sonderlackierung



4 Sackkarre Nr. 200 021 06 Mit Luftreifen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



CO<sub>2</sub>-neutral

Artikel		1	2	3	4	5
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	200	200	250	200	75
Schaufelmaß	Breite x Tiefe mm	280 x 250	280 x 250	400 x 252	280 x 255	280 x 255
Stufenhöhe max.	mm	200	200	190	–	–
Höhe x Breite	mm	1310 x 410	1310 x 410	1280 x 600	1300 x 500	1300 x 500
<b>Mit Sternrad</b>	Rad-Ø 160 mm	Nr. 200 024 06	200 223 06	200 380 06	–	–
	€	199.-	249.-	299.-	–	–
<b>Vollgummireifen</b>	Rad-Ø 200 mm	Nr. –	–	–	200 020 06	200 522 06
	€	–	–	–	125.-	185.-
<b>Luftreifen</b>	Rad-Ø 260 mm	Nr. –	–	–	200 021 06	200 523 06
	€	–	–	–	99.-	179.-
<b>Zubehör</b>						
<b>Tragarme</b>	nachrüstbar	Nr. 200 521 06	200 521 06	–	–	–
	€	79.90	79.90	–	–	–