

1 – 3 Gitterwagen

Tragfähigkeit 500 kg

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren.
Zugdeichsel als Zubehör lieferbar.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit
Doppelstopp.

1 Eine Längsseite offen

Abb. mit Zugdeichselset.

2 Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.

3 Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür

Basquille-Verschluss mit gleich
schließendem Zylinderschloss.

4 Gitterwagen komplett mit Fachböden

Tragfähigkeit 500 kg

Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer
Doppelflügeltür.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit
Doppelstopp.

Zubehör (siehe Tabelle)

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet.
Länge x Breite 1015 x 678 mm.
Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, die im
Abstand von 50 mm eingehängt werden können.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.
Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche.
Öl- und weitgehend säurefest.
Wetterbeständig. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



CO₂-neutral

Alle Gitterwagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit je Etagenboden	kg	50	50	50	50
Höhe untere Ladefläche	mm	280	280	280	280
Gesamthöhe	mm	1780	1800	1780	1780
Außenmaße	Länge x Breite mm	1130 x 700	1130 x 720	1130 x 735	1130 x 735
Nr.		454 029 06	454 030 06	454 031 06	200 516 06
€		479.-	629.-	769.-	819.-
Fachboden für alle Artikel	Nr.		454 058 06		
	€		67.90		
Zugdeichselset für alle Artikel	Nr.		454 059 06		
	€		99.90		

Bitte beachten

Fachböden können nicht vor einer an der Rückwand angebrachten Lochplatte eingehängt werden, nur darüber oder darunter.



1 Abb. mit 2 Fachböden, 2 Tür- und 2 Rückwand-Lochplatten (Zubehör)



2 Türen aus Makrolon
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



3 Türen aus Aluminium
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



4 Abb. mit Fachböden (Zubehör)

Artikel		1	2	3	4
Ausführung		Doppel-Flügeltür	Türen aus Makrolon	Aluminiumtüren	Rollladen aus Aluminium
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Länge (ohne Griff)	mm	1150	1050	1050	1050
Breite x Höhe	mm	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785
Nr.		200 109 06	200 383 06	200 213 06	200 344 06
€		1195.-	1095.-	1375.-	1795.-
Fachboden	Nr.	200 212 06	200 212 06		200 345 06
	€	64.90	64.90		64.90
Zugdeichselset	Nr.	200 382 06	454 059 06		
	€	115.-	99.90		
Lochplatten Tür-Innenseite	Nr.	200 110 06	–	–	–
Länge x Breite 1515 x 470 mm	€	99.90	–	–	–
Lochplatten Rückwand Innenseite	Nr.	200 101 06	–	–	–
Länge x Breite 991 x 457 mm	€	109.-	–	–	–

1 – 3 Schrankwagen mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- Modulare Bauweise mit umfangreichem Zubehör zum individuellen Ausbau
- Mit Doppelflügeltür
- Abschließbar

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Doppel-Flügeltür mit Basquille-Verriegelung. Zylinderschloss, gleichschließend. Länge x Breite x Höhe 1150 x 740 x 1785 mm.

Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. **Deutsches Gebrauchsmuster.**

1 Türen aus Stahlblech

Wände aus Stahlblech

2 Türen aus Makrolon

Wände aus Stahlblech

3 Türen aus Alublech

Wände aus Alublech

4 Mit Rolladen Wände aus Alublech

Tragfähigkeit 500 kg

Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung 1 – 4

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör 1 – 4

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1032 x 682 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Lochplatten (nur Pos. 1)

Aus Stahlblech, weißaluminium RAL 9006. Zum Einhängen in die Innenseite der Türen bzw. der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

1 + 2 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Etagenböden alle 100 mm einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißten Drahtgittern. Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Bodenplatte aus wiederverwertetem, abriebfesten Kunststoff.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

1 Mit zwei Wänden

2 Mit drei Wänden

Mit zusätzlicher Längswand, Maschenweite 150 x 300 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zubehör und Optionen

Hand-Zugdeichsel

Nicht nachrüstbar.

Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, wahlweise glatt oder 45 mm hohe Umrandung. Jeweils mit 4 Auflagehaken.

3 Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Etagenböden waagrecht / schräg einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg
- ▶ Etagenböden im 140-mm-Raster in 8 Positionen einhängbar

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 160 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zubehör

Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet oder Drahtgitter (40 x 40 mm), 15 mm hohe Aufkantung gegen Abrutschen des Ladeguts. Länge x Breite jeweils 1310 x 640 mm.

Hand-Zugdeichsel auch nachträglich anschraubbar.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



Abb. mit Drahtgitteretagen

1 + 2



2 Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör

Artikel		1				2				3	
Tragfähigkeit	kg	500				500				300	
Ladefläche	Länge x Breite mm	965 x 700		1165 x 800		940 x 630		1140 x 730		1310 x 640	
Länge x Breite x Höhe	mm	1150 x 700 x 1785		1350 x 800 x 1785		1150 x 700 x 1792		1350 x 800 x 1792		1500 x 650 x 1740	
Nr. / €		200 053 06	389.-	200 054 06	419.-	200 066 06	479.-	200 067 06	489.-	200 072 06	399.-
Zubehör und Optionen											
Hand-Zugdeichsel	Nr. / €	200 051 06	97.90	200 051 06	97.90	200 051 06	97.90	200 051 06	97.90	200 210 06	99.90
Etagenboden glatt inkl. Auflagehaken	Länge x Breite mm	960 x 650		1160 x 750		960 x 650		1160 x 750		–	
	Nr. / €	200 055 06	57.90	200 056 06	67.90	200 068 06	57.90	200 070 06	67.90	–	
Etagenboden mit Rand inkl. Auflagehaken	Innen L x B mm	–		–		928 x 618		1128 x 718		–	
	Nr. / €	–		–		200 069 06	72.90	200 071 06	79.90	–	
Etagenboden aus MDF-Holz	Nr. / €	–		–		–		–		200 325 06	79.90
Etagenboden aus Drahtgitter	Nr. / €	–		–		–		–		200 220 06	79.90



1 Ladeflächen als Zubehör

2

3

1 – 3 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Zur Sicherung der Ladung 3-seitig mit Gitter versehen
- ▶ Tragfähigkeit je Ladefläche 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm. Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager.

Grundausrüstung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatte.

Zubehör

Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Im 100-mm-Raster einhängbar.

4 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Für drei herausnehmbare Etagenböden
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Etagenböden

MDF-Holz mit beschichteter Oberfläche. Wahlweise glatt oder mit 45 mm hoher Umrandung. Mögliche Etagenhöhen 280/660/1030/1405 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Wahlweise mit Vollgummireifen oder aus Polyamid. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Bodenplatte

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie



Abb. mit Etagenböden (wahlweise) und Zugdeichsel (gegen Mehrpreis, nicht nachrüstbar)



Grundmodell



Neuartiger
Klickverschluss

Artikel		1	2	3	4
Ladefläche	Länge x Breite mm	780 x 460	1050 x 460	1250 x 460	975 x 700 1175 x 800
Höhe Bodenplatte	mm	280	280	280	280
Außenmaße	Länge x Breite x Höhe mm	950 x 500 x 1300	1220 x 500 x 1300	1420 x 500 x 1300	1150 x 700 x 1792 1350 x 800 x 1792
Vollgummireifen	Nr. / €	200 079 06 339.-	200 080 06 379.-	200 081 06 399.-	200 058 06 399.- 200 059 06 469.-
Polyamidräder	Nr. / €	–	–	–	200 060 06 449.- 200 061 06 489.-
Zubehör					
Ladefläche mit 4 Auflagehaken	Nr. / €	200 082 06 47.90	200 083 06 49.90	200 084 06 54.90	– – – –
Etagenboden glatt	Länge x Breite mm	–	–	–	1015 x 620 1215 x 720
	Nr. / €	–	–	–	200 062 06 52.90 200 064 06 62.90
Etagenboden mit Umrandung	Länge x Breite mm	–	–	–	975 x 590 1175 x 690
	Nr. / €	–	–	–	200 063 06 69.90 200 065 06 74.90
Hand-Zugdeichsel	Nr. / €	–	–	–	200 051 06 97.90 200 051 06 97.90



1



2



3

Eurokasten-Etagenwagen

Komplett bestückt mit 3, 6 oder 15 Kunststoffkästen

- ▶ Variable einschraubbare Etagen, verstellbar im 50 mm Raster
- ▶ Bei schrägem Einbau Neigungswinkel 15° oder 30°

Geschweißte Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Kästen aus grauem lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Vollgummireifen.

1 Mit 3 Kästen

L x B x H 600 x 400 x 120 mm.

2 Mit 6 Kästen

4 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,
2 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

3 Mit 15 Kästen

12 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,
3 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	200	200	250
Etagen	Anzahl	3	3	5
Ladefläche	Länge x Breite mm	430 x 610	830 x 610	1230 x 610
Länge x Breite x Höhe	mm	485 x 620 x 1100	885 x 620 x 1100	1285 x 620 x 1725
Rad-Ø	mm	125	125	125
Nr.		200 483 06	200 484 06	200 485 06
€		369.-	429.-	889.-

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie