



1



2-5

Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



2



3



3



4



5

## 1 Rollenbock

### Mit Stahltragrolle

Ergonomisches, leichtes und sicheres Arbeiten mit Langgut, Rohren und Platten. Robust und schmutz-unempfindlich. Reduzierung der Bewegungskräfte.

Durch einfaches Drehen, Schieben und Ziehen die Materialien an Maschinen heranführen.

Stabile Stahlkonstruktion mit 5 Füßen für hohe Standsicherheit.

Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmhebel.

Fußständer pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Träger galvanisch verzinkt. Absicherung der Führungsstange durch einen Steckbolzen.

## 2 – 5 Materialständer

### Ergonomie am Arbeitsplatz – für sitzende oder stehende Tätigkeit

- ▶ Neig- und fahrbar
- ▶ Plattform mit Abrutschsicherung

Plattform arretierbar.

Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°).

Geeignet für Behälter bis ca. 700 x 500 mm.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

4 Lenkrollen mit spurlose Vollgummireifen.

(Rad-Ø gemäß Tabelle)

2, 3, 5 alle Rollen mit Radfeststeller.

4 2 Rollen mit Doppelstopp.

### Höhenverstellung ohne Last

2 Höhenverstellung alle 30 mm

Arretierung durch Federriegel.

3 Höhenverstellung stufenlos

Pneumatische Fallbremse.

In zwei Höhe – anderen Höhenverstellbereichen auf Anfrage lieferbar.

### Höhenverstellung auch unter Last

4 Höhenverstellung stufenlos mittels Handkurbel und Hydraulikpumpe

Geeignet für Behälter bis ca. 890 x 560 mm.

5 Höhenverstellung stufenlos per Fußhydraulik

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel	1	2	3	4	5	
Tragfähigkeit kg	500	150	150	250	150	
Außenmaße L x B x H mm	625 x 625 x 675	–	–	750 x 450 x 700	–	
Höhenverstellung mm	675 – 1065	720 – 1050	510 – 700	720 – 1070	670 – 970	720 – 1070
Plattform Länge x Breite mm	–	510 x 410	510 x 410	510 x 410	750 x 450	510 x 410
Neigungswinkel Grad	–	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 30	0 – 40
Rad-Ø mm	–	75	75	75	125	75
Nr.	200 164 06	200 342 06	200 296 06	200 144 06	496 270 06	496 181 06
€	289.-	239.-	239.-	289.-	569.-	629.-

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie