



1



CO₂-neutral

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

neu



2



3



4

Montagewagen für Produktion und Werkstatt

Galvanisch verzinkt

Bündig eingelegte Ladeflächen. Schiebegriff aus Kunststoff.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

1 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

2 Ladeflächen aus Kunststoff

Vollgummireifen.

3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg
Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie

Artikel		1		2		3		4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		500		1000	
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Galvanisch verzinkt	Nr.	003 566 06	003 567 06	003 564 06	003 565 06	003 568 06	003 561 06	003 562 06	003 563 06
	€	269.-	289.-	299.-	329.-	359.-	399.-	589.-	639.-



Für 1 + 4



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung

Höhenverstellbare Montagewagen

- Für perfekte Ergonomie
- Stufenlose Höhenverstellung

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Arbeitsfläche und untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.

Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lauf ruhige, spurlose Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Für jeden Mitarbeiter die ergonomisch perfekte Arbeitshöhe.

Höhenverstellung um 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt.

Schubladeneinteilungs-Set

Für vier Schubladen, je 78 mm hoch.

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	gesamt / Ladefläche kg	400 / 200	400 / 200	400 / 200	400 / 200
Höhenverstellung	mm	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600
Schubladen, Innenmaße	Höhe mm	85	–	–	85
	Breite x tiefe mm	430 x 545	–	–	430 x 545
Schrank, innenmaße	Höhe mm	470	470	–	–
	Breite x Tiefe mm	510 x 560	510 x 560	–	–
Rad-Ø	mm	160	160	160	160
Nr.		200 139 06	200 137 06	200 136 06	200 138 06
€		1395.-	1095.-	839.-	1245.-
Zubehör					
Schubladeneinteilungs-Set für vier Schubladen	Nr.	425 819 06	–	–	425 819 06
	€ / Set	39.90	–	–	39.90

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie

Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Leicht verfahrbar
- ▶ Werkzeuge und Kleinteile sofort griffbereit

Pulverbeschichtete, robuste Stahlkonstruktion mit anklickbarem Schiebegriff. Stahlblechschrank mit zwei herausnehmbaren Fachböden. Abschließbar mit Zylinderschloss.

Schubladenschrank mit 4 unterschiedlich hohen, kugelgelagerten Schubladen.

Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

Abschließbar, Schlösser gleichschließend.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager.

In 2 Farbgebungen

– Lichtblau RAL 5012 uni.

– Weißaluminium RAL 9006 / lichtblau RAL 5012.

① Arbeitsfläche mit Kunststoffplatte

② – ④ Arbeitsfläche mit Riefengummimatte



Riefengummimatte und Umrandung



Anklickbarer Schiebegriff



Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		①	②	③	④
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Außenmaße	Länge x Breite x Höhe mm	1330 x 800 x 900	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872
Umrandung		–	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700
Etagenhöhen	mm	280 / 900	285 / 860	860	285 / 860
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	–	–	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180
Schrankinnenmaße	Breite x Höhe x Tiefe mm	480 x 500 x 760	430 x 485 x 650	430 x 485 x 660	–
Ladefläche	oben unten	Kunststoff Kunststoff	Gummimatte MDF-Spanplatte	Gummimatte	Gummimatte MDF-Spanplatte
Lichtblau RAL 5012	Nr.	200 335 06	200 376 06	200 157 06	200 159 06
	€	589.-	549.-	929.-	759.-
Weißaluminium RAL 9006 / lichtblau RAL 5012	Nr.	–	–	200 158 06	–
	€	–	–	939.-	–



1




2



3

Abb. mit Fachböden
(Zubehör)



Schubladeneinteilungsset



Einzelverriegelung
serienmäßig



4

Tragfähigkeit 500 kg

Stabile Stahlblechkonstruktion

Arbeitsplatte und untere Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.
Schrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss.

Schrank jeweils mit 2 Fachböden ausgestattet.

1 Mit Schrank

Komplett in Lichtblau RAL 5012.

2 Mit 2 Schubladen

In Lichtblau RAL 5012,
Fronten weißaluminium RAL 9006.

3 Mit 2-türigem Schrank

4 Mit Schrank und Schubladenschrank

Arbeitsplatte aus 30 mm starkem MDF-Holz, Dekor beschichtet, bei 1 Bodenplatte aus Kunststoff.
Stahlblechschrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss.

Schubladen mit Einzelverriegelung, kugelgelagert, 20 kg Tragfähigkeit je Schublade.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, mit Vollgummi-Bereifung.

1 + 4 Schrank mit 2 Fachböden.

Zubehör

Schubladeneinteilungs-Set für 4 Schubladen.

Trennwandhöhen 48, 78, 108 und 168 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1150 x 700	1150 x 700	1150 x 750	1150 x 700
Arbeitshöhe	mm	900	900	900	900
Schrankmaß innen	Tiefe x Breite x Höhe mm	650 x 510 x 560	–	690 x 980 x 560	650 x 510 x 560
Schubladen	Tiefe x Breite mm	–	660 x 410	–	620 x 430
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	–	2 x 140	–	1 x 60 / 1 x 90 1 x 120 / 1 x 180
Rad-Ø	mm	200	200	200	200
Nr.		200 364 06	200 091 06	200 269 06	200 366 06
€		589.-	829.-	819.-	1045.-
Zubehör					
Schubladeneinteilungs-Set für 4 Schubladen	Nr.	–	–	–	425 820 06
	€	–	–	–	67.90
Fachboden	Nr.	inklusive	–	200 212 06	inklusive
	€	–	–	64.90	–

Paketwagen

- ▶ Vier Gitterwände
 - ▶ Beide Längswände abnehmbar
- Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm.
Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

1 Füllhöhe 970 mm

2 Füllhöhe 1260 mm

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager.
Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

3 Servicewagen

Zur Bestückung mit 20- oder 42-Liter-Norm-Kunststoffkästen

- ▶ Ein praktisches Transport- oder Kommissioniergerät am Arbeitsplatz

5 Kasten aufnahmen. Stahlrohr pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager.
Spurlose Vollgummireifen. Abweisrollen, Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zubehör

20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

4 Montage-Regalwagen

- ▶ Griffgünstige Teile-Präsentation in acht Kunststoffkästen
- ▶ Drei Etagen wahlweise für Waagrecht- oder Schrägstellung

Insgesamt 4 Etagen, Bodenebene waagrecht verschweißt. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager.
Spurlose Vollgummireifen.

Zubehör

20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	2
Ladefläche	L x B mm	1185 x 585	1380 x 735
Tragfähigkeit	kg	350	350
Füllhöhe	mm	970	1260
Länge x Breite	mm	1330 x 650	1550 x 800
Höhe	mm	1200	1500
Rad-Ø	mm	160	160
Gewicht	kg	57	73
Nr.		200 495 06	200 496 06
€		499.-	539.-

Artikel		3	4
Tragfähigkeit	kg	150	300
Etagen	Anzahl	5	4
Länge x Breite	mm	700 x 535	810 x 660
Höhe	mm	1565	1520
Rad-Ø	mm	125	125
Nr.		200 185 06	200 217 06
€		319.-	389.-
Zubehör			
20-Liter-Kasten	Nr.	319 343 06	319 343 06
	€	19.95	19.95
42-Liter-Kasten	Nr.	319 336 06	319 336 06
	€	30.90	30.90



1



2



3

Eurokasten-Etagenwagen

Komplett bestückt mit 3, 6 oder 15 Kunststoffkästen

- ▶ Variable einschraubbare Etagen, verstellbar im 50 mm Raster
- ▶ Bei schrägem Einbau Neigungswinkel 15° oder 30°

Geschweißte Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Kästen aus grauem lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Vollgummireifen.

1 Mit 3 Kästen

L x B x H 600 x 400 x 120 mm.

2 Mit 6 Kästen

4 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,
2 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

3 Mit 15 Kästen

12 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,
3 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	200	200	250
Etagen	Anzahl	3	3	5
Ladefläche	Länge x Breite mm	430 x 610	830 x 610	1230 x 610
Länge x Breite x Höhe	mm	485 x 620 x 1100	885 x 620 x 1100	1285 x 620 x 1725
Rad-Ø	mm	125	125	125
Nr.		200 483 06	200 484 06	200 485 06
€		369.-	429.-	889.-

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Montagehilfswagen

1 Bestückt mit 30 PE-Kästen

- Für Montagematerial, Kleinteile und vieles mehr
- Kästen leicht entnehmbar
- Griffmulden an Vorder- und Rückseite

Stabile Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit der Kastenhalterung 150 kg. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Kästen aus gelbem Polyethylen.
L x B x H 200 x 150 x 130 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen.

2 Bestückt mit 6 23-Liter-Sichtlager-Kunststoffkästen

- Mittlere Etagen in zwei Stellungen schrägstellbar

Untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, hochstehende Stahlkante. Obere Etagen aus Winkelstahl, ohne Böden. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen.

3 Servicewagen

Bestückt mit 4 oder 8 23-Liter-Kunststoff-Sichtlagerkästen

Aufnahme der Kästen in Winkelprofilen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 100 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen

4 Regalwagen

Bestückt mit 12 Kästen pro Etage

- Tragfähigkeit pro Etage 50 kg
- Blechladefläche in einer Neigung von 20° einhängbar

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Mit Schiebegriff.

Kästen aus gelbem Kunststoff.
L x B x H 350 x 210 x 200 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Polyethylen-Kästen

Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



1



2



3



4

Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	250	200	200	300
Kästen	L x B x H mm	200 x 150 x 130	500 / 450 x 310 x 200		350 x 210 x 200
Etagen	Anzahl	–	–	–	3
Etagenhöhe	mm	–	–	–	570 / 850 / 1130
Ladefläche	L x B mm	900 x 500	–	–	–
Mit Kästen	Anzahl	30	6	4	8
Länge x Breite x Höhe	mm	910 x 510 x 900	700 x 485 x 1200	395 x 510 x 1050	750 x 510 x 1050
Nr.		200 460 06	200 461 06	200 321 06	200 322 06
€		499.-	389.-	279.-	419.-

Montagehilfswagen

Immer mobil in der Werkstatt

Pulverbeschichtete Stahl-Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

1 Mit 4 Etagen

Tragfähigkeit 250 kg
Aufkantung 40 mm

Optimale Arbeitshöhe.
Anklickbarer Schiebegriff.

2 Mit Schublade, abschließbar

Tragfähigkeit 250 kg
Aufkantung 40 mm

Innenmaße H x B x T 150 x 750 x 475 mm.
Tragfähigkeit 40 kg. Oberste Etage und Schublade werden der Lieferung lose beigelegt – leichte Montage.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

3 Mit Wannenhöden

Tragfähigkeit 250 kg

Aufkantung 40 mm. Mit 2 Etagen. Verschraubter Schiebebügel. Integrierte Schreibtisch und Einschubfach.

4 Arbeitstisch MOBIL

Tragfähigkeit 250 kg

Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.
Beide Etagen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Obere Etage mit 3-seitiger, 85 cm hoher Umrandung.

5 Mit Blechkastenschrank

Tragfähigkeit 200 kg

Arbeitsfläche aus 2 mm Blechwanne, lichtgrau RAL 7035. Mit 3-seitiger Umrandung, 85 mm hoch und Riefengummimatte als Belag.

Abschließbarer Schrank mit zwei verstellbaren Fachböden aus kunststoffvergüteter Spanplatte. Innenmaße H x B x T 565 x 690 x 510 mm.

6 Mit Schubladenschrank

Wie 5, jedoch mit 4 Schubladen.

Je eine Schublade 60, 90, 120 und 180 mm hoch, einzeln abschließbar.

Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Feststeller.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



1



2



3



4



5



6

Artikel		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	250	200	200
Ladefläche	L x B mm	895 x 495	895 x 495	900 x 500	830 x 590	740 x 545	740 x 545
Etagenhöhen	mm	225 / 675 1110 / 1390	225 / 675 1110 / 1390	265 / 860	190 / 1100	–	–
Länge x Breite	mm	910 x 510	910 x 510	1300 x 508	912 x 608	765 x 570	765 x 570
Höhe	mm	1430	1430	1165	1287	830	830
Rad-Ø	mm	160	160	160	125	125	125
Nr.		200 412 06	200 188 06	200 112 06	200 341 06	456 313 06	456 314 06
€		359.-	589.-	349.-	299.-	369.-	629.-