Platten-Transportwagen und -ständer

- Rohrbügel nach Wahl in den Höhen 300, 600 und 900 mm
- Individuelle Bestückung, maximal 7 Bügel
- Zinkblech-, Multiplex- oder Kunststoffladefläche

1 Transportwagen

Radausstattung Je 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Vollgummireifen und Rollenlager. Rad-Ø 200 mm.

2 Plattenständer

Grundrahmen mit vorgebauter Einschubrolle. Bodenverankerung möglich. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Beide Ausführungen serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Plattenkarren

► Mit verstellbarem Plattenhalter

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Plattenhalter mit Sternschraube arretierbar. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummireifen, Rollenlager.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!

Auflage

Länge x Breite 600 x 200 mm.

4 Plattentransporter

► Zum Transport von großflächigen Platten

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Gesamtlänge x -breite 1250 x 600 mm. Schiebebügelhöhe 1200 mm.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



MADE



Jahre Garantie









Artikel	1		2		3	4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		300	
Ladefläche	mm	1250 x 800	1600 x 800	1250 x 800		600 x 200	
Ladehöhe	mm	295	295	65		_	_
Lichter Bügelabstand	mm	90	90	90		_	_
Ladefläche		Kunststoff	Multiplex	Kunststoff	Zinkblech	Gummi	Gummi
Ohne Bügel	Nr.	200 388 06	536 376 06	200 390 06	200 391 06	_	_
	€	329	399	329	339	_	_
Mit Vollgummireifen	Nr.	_	-	_	_	200 350 06	200 348 06
Rad-Ø 200 mm	€	_	_	_	_	239	159
Mit Luftreifen	Nr.	_	-	_	_	-	200 349 06
Rad-Ø 260 mm	€	_	_	_	_	_	165
Zubehör							
Rohrbügel Höhe 300 mm	Nr.	200 392 06	536 378 06	200 392 06	200 392 06	_	_
	€	24.90	25.90	24.90	24.90	_	_
Rohrbügel Höhe 600 mm	Nr.	200 393 06	536 379 06	200 393 06	200 393 06	-	_
	€	28.90	28.90	28.90	28.90	_	_
Rohrbügel Höhe 900 mm	Nr.	200 394 06	536 380 06	200 394 06	200 394 06	_	_
	€	30.90	31.90	30.90	30.90	_	_



Artikel 1 2 3 4 5 500 500 Tragfähigkeit 500 500 750 500 kg Ladeflächen 1500 x 430 2 x 1550 x 195 1100 x 330 Länge x Breite mm 2250 x 330 2250 x 330 1900 x 150 Bügelhöhe 1420 1420 1500 Außenmaße 1550 1550 1100 2250 2250 1900 Länge mm Breite x Höhe mm 800 x 1750 800 x 1750 700 x 1470 700 x 1470 700 x 1530 900 x 1690 Rad-Ø 200 200 200 200 250 160 Nr. 200 360 06 200 270 06 200 387 06 200 013 06 200 014 06 454 106 06 439.-569. €

1 + 2 Scheiben-Transportwagen

Empfindliche Plattenwerkstoffe schonend transportieren

Aufstell- und Anlehnflächen mit Gummiprofilen abgedeckt. Für Glas, Polyester, NE-Metalle, Edelhölzer und Furniere. Stützbügel steckbar. Pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung
Je 2 Lenk- und Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung zerlegt – leichte Montage.

■ Mit 1 Ladefläche

Innenneigung 10° zum Stützbügel.

2 Mit 2 Ladeflächen

Innenneigung je 7° zum Stützbügel.

3 + 4 Platten-Transportwagen

- Sicherer Stand der Platten durch geneigten
- Auflageflächen mit Holzstreifen abgedeckt
- 750-kg-Ausführung mit extra großem Raddurchmesser

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

- **3** Kurze Bauart
- 4 Lange Bauart

S Niederflur-Ausführung


Massivholz-Auflageflächen, Anlehnflächen mit Gummiprofilen, zum schonenden Transport.

Mit zwei Außen- und einer Zwischenstütze. Zwischenstützen stufenlos verschiebbar, dreifach gelagert. An Plattengrößen optimal anpassbar. Sehr geringe Ladehöhe: 125 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

