




1



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



2

Abb. mit Zubehör



3

Abb. mit Zubehör



4

KOMPAKT

- Ideal zum Lagern und Transportieren
- Abschießbar

Robuste Stahlkonstruktion, mit Schiebegriff leicht und komfortabel zu bewegen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Doppelflügeltüren im Winkel von 180° zu öffnen, diebstahlsicher abschließbar über Basquille-Verriegelung mit gleichschließendem Zylinderschloss.

1 + 2 Mit 3-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

30 mm überstehende Stahlkante.

- 1 **Einfarbig**
In Lichtblau RAL 5012.
- 2 **Bicolor**
In Weißaluminium RAL 9006 und Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Mit spurlosen Vollgummireifen.

3 + 4 Mit 4-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

Aus beschichteter MDF-Platte, 75 mm hohe Aufkantung.
Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen.
Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche.
Recyclebar.

Deutsches Gebrauchsmuster.

- 3 **Stirn- und Längsseiten mit Stahlgitter**
Maschenweite 50 x 50 mm.
- 4 **Dreiseitig Stahlblech, Türen mit Makrolon®-Scheiben**

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör

Riefengummimatte für 1 + 2

Für sicheren Halt des Ablageguts.
Selbstklebend, mit wenigen Handgriffen angebracht.
Länge x Breite x Höhe 900 x 500 x 4 mm.

Fachböden für 1 – 4

Tragfähigkeit 50 kg.
Im 50-mm-Raster höhenverstellbar.
Aus MDF-Holz oder Zinkblech.
Zinkblech-Ausführung geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten wie Öl.

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	250	250	500	500
L x B x H	außen mm	990 x 515 x 910	990 x 515 x 910	1150 x 740 x 1175	1150 x 740 x 1175
	innen mm	890 x 470 x 640	890 x 470 x 640	1015 x 680 x 770	1015 x 680 x 770
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 500	900 x 500	1015 x 660	1015 x 660
Rad-Ø	mm	160	160	200	200
Nr.		200 140 06	200 141 06	200 343 06	200 384 06
€		599.-	639.-	739.-	829.-
Zubehör					
Riefengummimatte	Nr.	200 174 06	200 174 06	–	–
	€	19.95	19.95	–	–
Fachböden					
		1 + 2	1 + 2	3	4
Ausführung		MDF-Platte, beschichtet	Zinkblech	MDF-Platte, beschichtet	MDF-Platte, beschichtet
Länge x Breite	mm	890 x 470	870 x 470	1032 x 682	1032 x 682
Stärke	mm	15	18	19	19
Nr.		200 172 06	200 173 06	200 324 06	200 212 06
€		49.90	49.90	57.90	64.90

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

1 – 3 Gitterwagen

Tragfähigkeit 500 kg

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren.
Zugdeichsel als Zubehör lieferbar.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit
Doppelstopp.

1 Eine Längsseite offen

Abb. mit Zugdeichselset.

2 Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.

3 Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür

Basquille-Verschluss mit gleich
schließendem Zylinderschloss.

4 Gitterwagen komplett mit Fachböden

Tragfähigkeit 500 kg

Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer
Doppelflügeltür.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit
Doppelstopp.

Zubehör (siehe Tabelle)

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet.
Länge x Breite 1015 x 678 mm.
Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, die im
Abstand von 50 mm eingehängt werden können.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.
Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche.
Öl- und weitgehend säurefest.
Wetterbeständig. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



CO₂-neutral

Alle Gitterwagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit je Etagenboden	kg	50	50	50	50
Höhe untere Ladefläche	mm	280	280	280	280
Gesamthöhe	mm	1780	1800	1780	1780
Außenmaße	Länge x Breite mm	1130 x 700	1130 x 720	1130 x 735	1130 x 735
Nr.		454 029 06	454 030 06	454 031 06	200 516 06
€		479.-	629.-	769.-	819.-
Fachboden für alle Artikel	Nr.		454 058 06		
	€		67.90		
Zugdeichselset für alle Artikel	Nr.		454 059 06		
	€		99.90		

Bitte beachten

Fachböden können nicht vor einer an der Rückwand angebrachten Lochplatte eingehängt werden, nur darüber oder darunter.



1 Abb. mit 2 Fachböden, 2 Tür- und 2 Rückwand-Lochplatten (Zubehör)



2 Türen aus Makrolon
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



3 Türen aus Aluminium
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



4 Abb. mit Fachböden (Zubehör)

Artikel		1	2	3	4
Ausführung		Doppel-Flügeltür	Türen aus Makrolon	Aluminiumtüren	Rollladen aus Aluminium
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Länge (ohne Griff)	mm	1150	1050	1050	1050
Breite x Höhe	mm	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785
Nr.		200 109 06	200 383 06	200 213 06	200 344 06
€		1195.-	1095.-	1375.-	1795.-
Fachboden	Nr.	200 212 06	200 212 06		200 345 06
	€	64.90	64.90		64.90
Zugdeichselset	Nr.	200 382 06	454 059 06		
	€	115.-	99.90		
Lochplatten Tür-Innenseite	Nr.	200 110 06	–	–	–
Länge x Breite 1515 x 470 mm	€	99.90	–	–	–
Lochplatten Rückwand Innenseite	Nr.	200 101 06	–	–	–
Länge x Breite 991 x 457 mm	€	109.-	–	–	–

1 – 3 Schrankwagen mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- Modulare Bauweise mit umfangreichem Zubehör zum individuellen Ausbau
- Mit Doppelflügeltür
- Abschließbar

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Doppel-Flügeltür mit Basquille-Verriegelung. Zylinderschloss, gleichschließend. Länge x Breite x Höhe 1150 x 740 x 1785 mm.

Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. **Deutsches Gebrauchsmuster.**

1 Türen aus Stahlblech

Wände aus Stahlblech

2 Türen aus Makrolon

Wände aus Stahlblech

3 Türen aus Alublech

Wände aus Alublech

4 Mit Rolladen Wände aus Alublech

Tragfähigkeit 500 kg

Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung 1 – 4

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör 1 – 4

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1032 x 682 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Lochplatten (nur Pos. 1)

Aus Stahlblech, weißaluminium RAL 9006. Zum Einhängen in die Innenseite der Türen bzw. der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie